

## Биометрический считыватель контроля доступа ST-FR015EM

- Фронтальная панель из нержавеющей стали
- Герметичный корпус с IP65
- Сенсор со стеклянной призмой
- Защита от поддельных отпечатков пальцев
- Обеспечивает сканирование сухих, влажных и грубых пальцев
- Встроенный считыватель карт EM
- Типы идентификации: ОП, карта, ОП и/или карта
- Трехцветный LED индикатор
- Зуммер



Биометрический считыватель ST-FR015EM предназначен для использования в системах контроля доступа совместно с контроллерами ST-NC120F, ST-NC240F и ST-NC440F. Устройство обеспечивает идентификацию пользователей по отпечаткам пальцев и по проксимити картам стандарта EM и поддерживает следующие режимы распознавания: ОП, карта, ОП и/или карта.

### Защита по классу IP65

Считыватель ST-FR015EM предназначен для врезного монтажа и оснащен прочным корпусом со степенью защиты IP65, что позволяет использовать устройство в условиях повышенной влажности, в диапазоне температур от -10°C до +50°C.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-FR015EM</b>
<b>Алгоритмы:</b>	ОП версия 10
<b>Разрешение сканера:</b>	500 dpi
<b>Время идентификации:</b>	<2 с
<b>FAR:</b>	<0.0001%
<b>FRR:</b>	<0.01%
<b>Считыватель:</b>	EM, встроенный, 125 кГц
<b>Интерфейсы:</b>	RS485
<b>Питание:</b>	12 В пост. тока, не более 140 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от - 10 до +50 °С без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10% – 90%
<b>Класс защиты:</b>	IP65
<b>Габариты:</b>	121 x 77 x 38 мм