


Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной
- Разрешение 800x480
- Напряжение питания AC 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VM-E7
Дисплей	7" TFT LCD (16:9)
Разрешение	800x480
Управление	Механические кнопки
Подключение	4х проводное с вызывной видеопанелью
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Нет
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	1.8 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	3.6 Вт
Экранное меню	Нет
Режим «Не беспокоить»	Нет
Количество мелодий звонка	1
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет

Детектор движения	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК (с версии v2d) и МСЦ (с версии 1e)
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Рабочая температура	От 0° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4х проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Беспроводные сети	Нет
Мобильные приложения	Нет
Размеры	193x122x22 мм
Цвет корпуса	Белый
Масса	422гр.
Температура хранения	От -10 до + 50°С
Допустимая влажность хранения	95%